

## Veriflam® 3400 / 400

Tissu de verre incombustible

### DESCRIPTION

Tissu de verre incombustible constitué d'un support 100 % fibres de verre enduit d'un polymère ignifugé sur les deux faces..

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Enduction :                                 | Résine thermodurcissable M0                      |
| Epaisseur (DIN ISO 4603/E :                 | 0,40 mm                                          |
| Couleurs :                                  | Noir / Bleu / Jaune                              |
| Largeur :                                   | 1550 mm                                          |
| Longueur :                                  | 50 ml                                            |
| Masse surfacique (DIN EN 12127) :           | 455 g/m <sup>2</sup> ± 10%                       |
| Résistance traction chaîne (DIN ISO 4606) : | 3000 N/5 cm                                      |
| Résistance traction chaîne (DIN ISO 4606) : | 2600 N/5 cm                                      |
| Résistance à la chaleur :                   | min -36°C / max 600°C                            |
| Classement au feu :                         | M0 selon PV du CSTB n° RA18-0188 du 29 août 2018 |
|                                             | Durabilité du classement non-limitée a priori    |

### STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C. Entreposer de préférence au frais et au sec. Il est recommandé de ne pas exposer le tissu aux rayons UV, à de hautes températures ou à une forte humidité.

# Fiche Technique

## VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives. Pour plus de détails, consulter Protecflam Industries.



**Protecflam Industries**  
rue de l'Etoile du Matin  
FR- 44600 St Nazaire  
[www.protecflam.fr](http://www.protecflam.fr)  
[contact@protecflam.com](mailto:contact@protecflam.com)  
+33(0)2 40 90 10 80